

THERMO CELL®

En ny generation isoleringsmætter

Innovativ, højisolerende, miljøvenlig og til en rimelig pris

FeelingWood er et højeffektivt dansk produceret isoleringsmateriale baseret på de samme rene og fornybare træfibre, som i 35 år har været produceret som løsuld til indblæsning til det skandinaviske marked under navnet Thermocell Træfiberisolering.

FeelingWood fremstilles i en moderne, energieffektiv og miljøvenlig proces, er prisrimeligt, let at anvende og er desuden genanvendelig eller kan bortskaffes uden uoverskuelige miljøkonsekvenser.

FeelingWood er formstabile og fleksible isoleringsmætter, som leveres i udvalgte danske standardformater, som let kan tilskæres med almindeligt skæreværktøj.

FeelingWood kan anvendes i indervægge, ydervægge, bjælkelag og tagkonstruktioner, kan anvendes i kombination med Thermocell Træfiberisolering.

FeelingWood kan med fordel anvendes til både nybyggeri, efterisolering og er et interessant alternativ for både professionelle håndværkere og selvbyggere.

FeelingWood giver et minimum af gener ved forarbejdning/installation og giver en god naturlig oplevelse gennem hele byggeforløbet, såvel som i alle årene derefter.

FeelingWood er CE-mærket, regelmæssig intern og ekstern kontrol af produkt og produktion garanterer at produktet holder en konstant, høj kvalitet.

FeelingWood føles godt hele vejen igennem.

Tekniske data

Tykkelse (mm): 45/70/95

Bredde (mm): 570

Længde (mm): 1000

Varmeledningsevne: λ_D 0,038W/(mk)

Designation Code: EN 13171-T2

Euroclass: E

Indhold: Træfiber, støttefibre, brandhæmmer (ammoniumpolyfosfat).



Firmastempel:



Danish Wood Insulation ApS, Naessundvej 423A, 7960 Karby, Denmark,
Tlf. 96695060, fax 96695070, info@feelingwood.com, www.thermocell.dk, www.feelingwood.com

