

**MORE WET 12,5 MM AK**



**PRODUKTBEKRIVELSE**

More Wet er en kraftig glasfiberforstærket gips karton plade med en vandafvisende gipskerne. More Wet produceres med forsænkede langkanter og skårne kortkanter. Typemærkning ifølge EN-520: D,I.

**ANVENDELSE**

More Wet anvendes indendørs i vådrum. Anvendelsestemperatur: + 10 °C til + 40 °C  
Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF

**PRODUKTDATA OG EGENSKABER**

DIMENSIONER	Bredde	900/1200 mm
	Længde	Se produktoversigt mm
	Tykkelse (nominel)	12,5 mm
TOLERANCER	Bredde	+ 0 / -4 mm
	Længde	+ 0 / -5 mm
	Tykkelse	± 0,5 mm
	Lang kant, parallelitet	0 mm
	Kort kant, Retvinklethed	± 2 mm
VÆGT		ca. 12 kg/m <sup>2</sup>
DENSITET		ca. 960 kg/m <sup>3</sup>
REAKTION PÅ BRAND		A2-s1, d0 (B1)
FUGTINDHOLD VED 20 °C		ca. 0,6 - 1,0 % - vikts
DIFFUSIONSMODSTANDSFAKTOR, VANDDAMP μ		10 [-]
VARMELEDNINGSEVNE λ		0,25 W/ (m·K)
BØJNINGSTYRKE	På langs	≥8,1 mpa
	På tværs	≥3,4 mpa
FARLIGE STOFFER		Ingen EN 67/548 EWC