

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Rotationslaser

GRL 400 H



Klar til brug på byggepladsen – det intuitive enknapsbetjente værktøj til nivelleringsarbejde udendørs

De vigtigste oplysninger

Arbejdsområde med modtager	op til 400 m (Diameter)
Nivelleringspræcision	± 2,4 mm ved 30 m* (*plus brugsafhængig afvigelse)
Selvnivelleringsområde	± 8 % (± 5°)

Bestillingsnummer 0 601 061 800

[> Flere produktoplysninger](#)

Tekniske data

Tekniske data

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Opbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbejdsområde med modtager	op til 400 m (Diameter)
Arbejdsområde uden modtager	op til 20 m (Diameter)
Nivelleringspræcision	± 2,4 mm ved 30 m* (*plus brugsafhængig afvigelse)
Selvnivelleringsområde	± 8 % (± 5°)
Nivelleringsstid	15 s
Støv- og stønkbeskyttet	IP 56
Rotationshastighed	600 o/min
Strømforsyning	NiMH-batteri, 2 x 1,5-V-LR20 (D)
Stativ-gevind	5/8"-11
Vægt, ca.	2 kg
Farve laserlinje	rød
Kompatible lasermodtagere	LR 1



Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Fordele:

- Enknapstastatur, selvnivelleringsfunktion og praktisk batteriskuffe
- Nøjagtige resultater med 0,08 mm/m nivelleringsnøjagtighed og ADS-stødadvarselssystem
- Tåler krævende forhold udendørs med vand- og støvklassificering iht. IP56

