

Dykkerpistol LXT®

DBN600ZJ

18V • 25 – 64 mm

Akku dykkerpistol til finisharbejde

Indbygget kompressor sørger for et anslag svarende til en pneumatisk dykkerpistol. Ideel til finisharbejde, istandsættelse, og montering af paneler. Dykkerpistolen passer til Ga16, 1,6 mm dykker, med længde på 25-64 mm. Leveres i Makpac-kuffert, uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Sømlængde	25 - 64 mm
Sømdiameter	1,6 mm
Magasin kapacitet	110
Akku spænding	18 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Lydtrykniveau	89 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	3,4 - 3,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	296 x 107 x 318 mm
Stift mål	16 Ga

Brugerfordele

- Gummibelagt greb.
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Enkelt eller stødsømning.
- Med indbygget LED lys
- Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet opstart af enheden.
- Velegnet til montering af lister.

EAN 0088381852043

DB 1953368

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

821551-8

MAKPAC SYSTEM STR. 3



839523-9

INDLÆG - DBN600



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

424443-6

ADAPTER f. NÆSE



821551-8

MAKPAC SYSTEM STR. 3



839523-9

INDLÆG - DBN600



F-33948

DYKKER 1.6x32mm 16Ga



F-33964

DYKKER 1.6x38mm 16Ga



F-33980

DYKKER 1.6x45mm 16Ga



F-33993

DYKKER 1.6x50mm 16Ga



F-34027

DYKKER 1.6x64mm 16Ga



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

