

SLAGBOREMASKINE 18V 3,0AH

DHP482SF1J

18V • 62 Nm • 0 – 1 900 min⁻¹

Stærk 2-gears maskine Kompakt udformning 4-polet motor
Med overbelastningsbeskyttelse Med indbygget LED lys
Leveres med lader, 1 stk. 3,0Ah batterier og MAKPAC
systemkuffert

Stærk 2-gears maskine
Kompakt udformning
4-polet motor
Med overbelastningsbeskyttelse
Med indbygget LED lys
Leveres med lader, 1 stk. 3,0Ah batterier og
MAKPAC systemkuffert



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	62 / 36 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 9000 / 28 500 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i beton	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	93 dB(A)
Lydtrykniveau	82 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	≤ 2,5 m/s ²
Vibration, slagboring	6,0 m/s ²

Brugerfordele

- 4-polet motor.
- Perfekt greb.
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Med indbygget LED lys

EAN 0088381723213

DB 2109957

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



E-11536

MURBOR TCT SÆT 5 STK.



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

