

Skrueautomat LXT®

DFR551Z

18V • 25 - 55 mm • 0 - 6000 min⁻¹

Hurtig skruining med automatisk fødesystem

Akku skrueautomat til bandede skruer med en hastighed på 6.000 o/min-1 og et robust, automatisk fødesystem beregnet til 25–55 mm-skruer. Korrekt justering af dybde og skrueføring sikrer nøjagtighed og forhindrer skæv iskruning. Leveres uden batteri og lader



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
LXT	✓
Akku spænding	18 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 6 000 min ⁻¹
Gipsskrue kapacitet	3,5 - 4,2 mm
Skruelængde	25 - 55 mm
Lydtrykkniveau	74 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1.5 m/s ²
Produktets nettovægt	2,2 kg
Vægt /målt EPTA	1,9 - 2,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	396 x 88 x 211 mm

Brugerfordele

- Kulløs motor sikrer en længere levetid
- XPT (eXtreme Protection Technology) er ekstra beskyttelse mod fugt, støv og beregnet til arbejde i hårdt miljø
- Ergonomisk designet håndtag med blødt gummibelagt greb
- Praktisk ophængskrog
- Variabel hastighed

EAN -

DB 2264912

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191G67-2

FORLÆNGERGREB F. SLAGNØGLE



191V02-0

BITS PH2 155MM 5 STK.

191V06-2

BITS PZ2 155MM 5 STK.



191W94-5

SKRUEFORSATS 25-55 MM



346317-0

BÆLTECLIPS



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

