

Icopal Radon Multi Tape

Anvendelse

Icopal Radon Multi Tape anvendes til klæbning af plastbaserede radonspærre i forbindelse med overlæg, gennemføringer mv. Overfladerne skal være rene og tørre. Kan anvendes ned til -5°C. Alle materialer bør have samme temperatur for at undgå kondens.

Produktdata		Blad nr. 169
Gyldigt fra	01.03.2018	
Dimension		
Længde	20,0 m	
Bredde	0,08 m	
Tykkelse	0,6 mm	
Farve	Sort	
Opbygning	Klæbemasse af syntetisk gummi pålagt en 130 my kraftig, grå HDPE beskyttelsesfolie.	
Montage	Radon Multi Tape påføres rene, tørre og fedtfrie overflader.	
Tekniske data	Typisk værdi	Prøvningsmetode
Densitet, g/cm ³	1,2	
Forskydningsstyrke i overlæg, N/50 mm	65	EN 12317-2
Forskydningsstyrke i overlæg, N/50 mm, ældet	100	EN 12317-2 og EN 1296
Anvendelsestemperatur, °C	-5 til +30	

Egenskaber

Icopal Radon Multi Tape er en langtidsholdbar tape, der har optimal klæbestyrke mod materialer af polyethylen.

Skal anvendes indenfor 12 måneder fra produktionsdato.