

Borehammer LXT®

DHR171T

18V • SDS-Plus • 17 mm • 1,2 J

Kompakt, kulfri borehammer til boring med eller uden slagfunktion

Let og kompakt borehammer til SDS-Plus-bor med anti-vibrationshåndtag. Egnede til boring med eller uden slagfunktion. Omdrejninger kan reguleres mellem 0 og 680 min⁻¹. Slagkraft 1,2 J og max. borediameter i beton 17 mm. Leveres med 5,0 Ah batteri uden lader og kuffert.



LXT **BL**
MOTOR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Max effekt	480 W
Omdrejninger	0 - 680 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 4800 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	13 mm
Max. borediameter i beton	17 mm
Max. borediameter i stål	10 mm
Optimalt boreområde i beton	5 - 8 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	1,2 J
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibration, slagboring	11,2 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,1 - 2,8 kg

Brugerfordele

- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Slagstop for boring i træ og metal
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 00088381761741

DB 2272486

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Standard batteri/lader (medleveret)

BL1850B

Batteri 5,0Ah LXT®



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

158057-6

SIDEGREB 36



193472-7

UDSUGNINGSSÆT DHR 202/



194581-5

HOLDER F. SIDEGREB



450128-8

BESKYTTELSKAPPE AKKU LI



821551-8

MAKPAC SYSTEM STR. 3



839387-1

INDLÆG - DHR171



D-74136

SDS-PLUS 2-SKÆR BORSÆT 4 STK.



E-10665

SDS+ BOR V-PLUS 3.5X110MM 2-



E-10671

SDS+ BOR V-PLUS 4.5X160MM 2-

