

Slagnøgle LXT®

DTW300Z

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3 200 min⁻¹

Ekstra-kompakt og kulfri slagnøgle med mulighed for 4 hastighedsindstillinger

Kraftful kompakt 1/2 tomme slagnøgle med en længde på kun 144 mm. Den lille størrelse og lave vægt gør dette værktøj brugervenligt, samtidig med at den yder et max.drejningsmoment på 330Nm. Mulighed for 4 hastighedsindstillinger. LED-lys. Leveres uden batteri og lader.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Max effekt	420 W
Omdrejninger	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Standard bolt	M10 - M20
Standard bolt	M10 - M16
Max. slagantal	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Firkant	1/2 "
Borepatron gevind	1/2 "
Lydeffektniveau	108 dB(A)
Lydtrykniveau	97 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, fastgørelse bolt	12,5 m/s ²

Brugerfordele

- Ekstremt kompakt takket være kulfri motor
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Det smalle design af maskinen sikrer fremragende håndtering.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381898003

DB 2124039

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

346317-0
BÆLTECLIPS



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

B-69733
SLAGTOPPESÆT 1/2" 7 DELE



134874-8
FORLÆNGER 1/2"



134877-2
KNÆKLED 1/2"



B-40141
SLAGTOP 1/2" SW17-38MM



B-40163
SLAGTOP 1/2" SW19-38MM



B-40185
SLAGTOP 1/2" 21MM



B-40216
SLAGTOP 1/2" SW24-38MM



B-40222
SLAGTOP 1/2" SW27-42MM



B-40238
SLAGTOP 1/2" SW30-44MM



B-40244
SLAGTOP 1/2" SW32-44MM



B-52211
SLAGTOP 1/2" SW17-81.5



B-52233
SLAGTOP 1/2" SW19-81.5



B-52249
SLAGTOP 1/2" SW21-81.5



B-52261
SLAGTOP 1/2" SW24-81.5



B-52277
SLAGTOP 1/2" SW27-81.5



B-52283
SLAGTOP 1/2" SW30-81.5



B-52299
SLAGTOP 1/2" SW32-81.5



837670-0
INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



346317-0
BÆLTECLIPS



E-12354
SLAGTOPPESÆT TIL AUTO 17, 19 &



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

