

Rundsav LXT®

DHS660Z

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Effektiv og kompakt sav med kulfri motor og bremse til professionelt brug

Effektiv akku rundsav. Passer til klinger med en diameter på 165 mm, der giver en skæredybde på max. 57 mm. Luft blæses ud foran for at holde savesporet rent, og en LED-lampe giver bedre arbejdsbelysning. Kompatibel med en føringssskinne ved brug af adapter (medfølger ikke). Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Max effekt	680 W
Omdrejninger	5000 min ⁻¹
Max. skæredybde	57 mm
Max. skæredybde ved 45°	41 mm
Max. Kip V/H	0 / 50 °
Skivediameter	165 mm
Klinge hul Ø	20 mm
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykniveau	93 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,9 - 3,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	270 x 186 x 250 mm

Brugerfordele

- Med overbelastningsbeskyttelse
- Med indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Aftagelig støvsugeradapter.
- LED lampe indikerer behov for opladning

EAN 0088381862912

DB 2036161

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

164095-8
PARALLELANSLAG



B-62985
KLINGE TCT 165X20MM 25T



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199232-5
ADAPTER FØRINGSSKINNE



194367-7
FØRINGSSKINNE 3000 MM



194368-5
FØRINGSSKINNE 1400 MM



199140-0
FØRINGSSKINNE 1000MM



194385-5
SKRUETVINGE 2 STK.



821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3



839752-4
INDLÆG - DHS660



199231-7
KROGSÆT F. DHS660/661



199826-6
ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



B-57336
KLINGE TCT 165X20MM 56T



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

