

## Rundsav LXT®

# DSS501Z

18V • 3 600 min<sup>-1</sup> • 136 mm

### Effektiv og kompakt sav til professionelt brug

Kompakt og effektiv akku rundsav til træ. Bruges med klinger med en diameter på 136 mm, der giver en skæredybde på max. 51 mm. Luft blæses ud foran for at holde savesporet rent, og en LED-lampe giver bedre arbejdsbelysning. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	3600 min <sup>-1</sup>
Gering 0°. Kip 0°.	51,0 mm
Gering 0°. Kip 45°.	35,0 mm
Max. skæredybde	51 mm
Max. skæredybde ved 45°	35 mm
Max. kapacitet i alm. stål	30 mm
Max. Kip V/H	0 / 50 °
Skivediameter	136 mm
Klingehul Ø	20 mm
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- Blæserluft på forsiden holder skærelinjen ren.
- Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet opstart af enheden.
- Ultra kompakt udformning
- Dobbelt sikkerhedsafbryder.
- Med indbygget LED lys
- Gummibelagt greb.
- Aftagelig støvsugeradapter.
- God arbejdsstilling med den kompakte sav.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381672894

DB 1679871

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

**B-33532**

HM-KLINGE 136x20x16Z



**164095-8**

PARALLELANSLAG



**194415-2**

STØVSTUDS (BSS500)



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

**164095-8**

PARALLELANSLAG



**194415-2**

STØVSTUDS (BSS500)



**783203-8**

6-KANT NØGLE 5MM



**821551-8**

MAKPAC SYSTEM STR. 3



**837628-9**

INDLÆG - DSS501



**B-33532**

HM-KLINGE 136x20x16Z



**B-33629**

HM KLINGE 136X20X24Z



**B-33635**

HM KLINGE 136X20X36Z



**E-12108**

KLINGE TCT 136X20MM 25T



**E-12114**

KLINGE TCT 136X20MM 45T



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

