

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Batteridrevet slagskruetrækker/slagnøgle

GDX 18V-210 C



Forebygger skader, før de opstår – slagnøgle med 2-i-1-værktøjsholder

De vigtigste oplysninger

Batterispænding	18,0 V
Drejningsmoment, maks.	210 Nm
Fed tekst	M 6 - M 16

Bestillingsnummer 0 601 9J0 200[> Flere produktoplysninger](#)

Tekniske data

Tekniske data

Momentindstillingsområde, min./maks. 1. niveau	0/130 Nm
Momentindstillingsområde, min./maks. 2. niveau	0/160 Nm
Momentindstillingsområde, min./maks. 3. niveau	0/210 Nm
Omdrejningstal, ubelastet	0-3.400 omdr./min.
Omdrejningstal ubelastet (niveau 1)	0-1.100 o/min
Omdrejningstal ubelastet (niveau 2)	0-2.300 o/min
Omdrejningstal ubelastet (niveau 3)	0-3.400 o/min
Drejningsmomenttrin	3
Vægt ekskl. batteri	1,2 kg
Drejningsmoment, maks.	210 Nm
Slagantal	0-4.100 slag/min
Slagantal (niveau 1)	0-2.200 slag/min
Slagantal (niveau 2)	0-3.100 slag/min
Slagantal (niveau 3)	0-4.100 slag/min
Batterispænding	18,0 V
Værktøjsholdere	1/4" unbrako, uni, 1/2" firkant
Udløbsmoment, maks.	370 Nm
Pakkemål (bredde x længde x højde)	184 x 223 x 99 mm

Skruediameter

Fed tekst	M 6 - M 16
-----------	------------

Støj-/vibrationsoplysninger

Fastspænding af skruer og møtrikker af maks. tilladt størrelse

Vibrationseksponering ah	9,8 m/s ²
Usikkerhed K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Fordele:

- Brugerflade med to standardtilstande, selvskærende skrue og træskrue. Via Toolbox-appen kan du indstille flere tilstande, så de passer til dine behov
- 2-i-1-værktøjsholder med 1/4" indvendig sekskant og 1/2" firkant giver optimal fleksibilitet og mange anvendelsesmuligheder
- Praktisk indstilling af tre hastigheder/momenter giver overlegen kontrol over effekten

