

Slagboremaskine LXT®

DHP489RTJ

18V • 73 Nm • 0-1800 min⁻¹

Kraftfuld kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver.

Kraftfuld og kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slagfunktion. Maskinen har moment på 73Nm. Ideelt valg til opgaver, der kræver høj kapacitet og moment. Indbygget LED-lampe. Leveres i kuffert med 2 stk. 5,0Ah batterier og lader.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 550 / 1800 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	73 / 40 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 8250 / 27000 min ⁻¹
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	51 mm
Max. borediameter i mur	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Elektrisk bremse	✓
Produktets nettovægt	1,5 kg
Vægt /målt	1,8 - 2,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	175 x 81 x 261 mm

Brugerfordele

- Med indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381775663

DB 2360394

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

346317-0
BÆLTECLIPS



784637-8
+/- BITS (1STK.)



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4
INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



Standard batteri/lader (medleveret)

BL1850B (2x)
Batteri 5,0Ah LXT®



DC18RC
Oplader LXT®



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122D10-2
SIDEGREB DDF486 / DHP486



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

