

Stiksav LXT®

DJV185

18V • 23 mm • 800 – 3000 min⁻¹

Lille og kompakt kulfri stiksav med klingskift uden brug af værktøj

Kulfri stiksav med 3 pendulindstillinger og klingskift uden brug af værktøj. Elektronisk tænd/sluk knap på siden af maskinen. Med firkantet hoppestang, som sikrer lige og præcise snit. Justerbar hastighed mellem 800 og 3.000 min⁻¹. Slaglængde 23 mm. Skærekapacitet i træ 135 mm og i stål 10 mm.



LXT **BL** **SOFT** **XPT**
MOTOR NO LOAD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Kulfri motor	✓
Max. slagantal.	800 - 3000 min ⁻¹
Slaglængde	23 mm
Max. skærekapacitet i træ	135 mm
Max. skærekapacitet i stål	10 mm
Kapacitet aluminium	20 mm
Pendulindstilling	✓
Vægt /målt	2,0 - 2,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	259 x 77 x 183 mm
Max. Kip V/H	45 °
Vibrationsniveau, Skæring i træ	10,3 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Skæring i træ	1,7 m/s ²
Vibrationsniveau, Skæring metalplade	9,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Skæring metalplade	1,5 m/s ²
Lydeffektniveau	95 dB(A)

Brugerfordele

- XPT (eXtreme Protection Technology) er ekstra beskyttelse mod fugt, støv og beregnet til arbejde i hårdt miljø
- LED lampe
- Lock-On knap for kontinuerlig drift
- Klingskift uden brug af værktøj
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Kulfri motor

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

