



OM PRODUKTET

Fiberbinder® er en væske, som effektivt fikserer fibre og støv, og som begrænser risikoen for indånding og spredning af sundhedsskadelige stoffer som fx asbestfibre, mineraluldsfibre og andet historisk støv.

Produktets effektivitet er grundigt testet, og fremgangsmåde og testresultater fremgår af rapport udarbejdet af Dansk Miljø Analyse A/S, som kan findes på www.fiberbinder.dk/dokumenter.

INDHOLD OG MÆRKNING

Produktet indeholder hverken oplysningspligtige eller miljøproblematisk stoffer. Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til CLP forordning 1272/2008. Hovedbestanddelene i produktet er fuldt biologisk nedbrydelige.

OPLØSNINGSMIDLER

Produktet indeholder ikke organiske opløsningsmidler. Den totale mængde VOC er således 0 g/l.

PFAS

Produktet indeholder ingen stoffer med PFAS.

VANDDAMPDIFFUSIONSMODSTAND (Z-VÆRDI)

Produktet er vandbaseret og har ingen Z-værdi.

DGNB

Produktet er ikke omfattet af kriterierne i ENV1.2, og der stilles derfor ikke krav til produktet i ENV1.2.

VÆRNEMIDLER

Der skal anvendes til opgaven passende og lovpligtige værnemidler. Produktet i sig selv kræver ikke værnemidler, men idet Fiberbinder® forstøves, skal der altid som minimum anvendes passende støvmaske til beskyttelse mod aerosoler samt handsker og eventuelt briller.

Såfremt påføring sker som led i asbestsanering, fx ved påføring på asbestforurened mineraluldsbats, før de fjernes, anvendes samme værnemidler, som anvendes ved asbestsaneringsopgaver. Samtlige øvrige sikkerhedsforskrifter og retningslinjer, som er gældende i forbindelse med asbest- og mineraluldssanering, finder ligeledes anvendelse ved påføring af Fiberbinder®.

OPBEVARING, HOLDBARHED OG EFFEKTENS VARIGHED

Produktet opbevares mørkt. Uåbnet Fiberbinder® skal anvendes senest 24 måneder efter produktionsdato. Åbnet Fiberbinder® skal anvendes senest 14 dage efter åbning. Fiberbinders evne til at fikserer fibre består i mindst 12 måneder efter påføring.

TRANSPORT

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR, IMDG og IATA.

BRAND

Anvendelse af produktet leder ikke til øget brandfare, og produktet er ikke umiddelbart antændeligt.

BORTSKAFFELSE

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med de specifikationer, som fremgår af sikkerhedsdatabladet, som kan ses på www.fiberbinder.dk/dokumenter. Såfremt produktet har været i kontakt med asbest eller andre farlige stoffer i henhold til Affaldsbekendtgørelsen, sker bortskaffelse i henhold til reglerne i Affaldsbekendtgørelsen og øvrige relevante regler for de pågældende stoffer.