



## ANVENDELSE

- Til støvfri udfræsning af fuger i murværk
- Også velegnet til udfræsning af studsfuger

## INFORMATION

- Anvender standard fugefræserunits
- Fjederpåvirket sugeskærm udført i plexiglas, med dybde begrænsning
- Regulerbare omdrejninger
- Elektronisk motorovervågning, softstart samt temperatur- og overbelastningssikring
- Med robust 1.200 W motor
- Håndtaget kan monteres på begge sider af maskinen, for optimal arbejdsstilling
- Leveres i robust transportkuffert

VARE NR.	DB	VARE INFO
108675	2389339	Fugefræser - EFU 1200

1200  
WATT

14.400  
OMDR./MIN

M 14

5,4 kg  
VÆGT



TEKNISK DATA	
Effekt	1.200 W
Volt	230 V
Hastighed	6.700 - 14.400 omdr./min
Tilslutning	M 14
Fræsedybde	5 - 20 mm
Vægt	5,4 kg



Fjederpåvirket sugeskærm

## FUGEFRÆSER - EFU 1200

### FUGEFRÆSERUNIT - 3 SKÆR

- Units med hårdmetal-skær til udfræsning af fuger i murværk
- Monteres direkte på M14-spindel på vinkelsliberen
- Arbejdslængde: 26 mm
- Leveres i salgsindpakning med 2 stk.

VARE NR.	DB	VARE INFO
167300	1556535	Fugefræserunit - 3 skær - Ø 6 mm
167302	1556536	Fugefræserunit - 3 skær - Ø 8 mm
167304	1556540	Fugefræserunit - 3 skær - Ø 10 mm
167306	1556543	Fugefræserunit - 3 skær - Ø 12 mm
167308	1556544	Fugefræserunit - 3 skær - Ø 14 mm



### FUGEFRÆSERUNIT - 4 SKÆR

- Units med hårdmetal-skær til udfræsning af fuger i murværk
- Monteres direkte på M14-spindel på vinkelsliberen
- Arbejdslængde: 26 mm
- Leveres i salgsindpakning med 2 stk.

VARE NR.	DB	VARE INFO
167320	1578283	Fugefræserunit - 4 skær - Ø 8 mm
167321	1578286	Fugefræserunit - 4 skær - Ø 10 mm
167322	1578288	Fugefræserunit - 4 skær - Ø 12 mm



### FUGEFRÆSERUNIT - 6 SKÆR

- Units med hårdmetal-skær til udfræsning af fuger i murværk
- Monteres direkte på M14-spindel på vinkelsliberen
- Arbejdslængde: 26 mm
- Leveres i salgsindpakning med 2 stk.

VARE NR.	DB	VARE INFO
167328	1600509	Fugefræserunit - 6 skær - Ø 10 mm
167329	1600511	Fugefræserunit - 6 skær - Ø 12 mm

