



TRÆFORNYER

Meget effektiv rengøring og opfriskning af gråligt træ!



6609 Farveløs

Produktbeskrivelse:

Rengøringsmiddel til opfriskning og rengøring af gråligt udendørs træ. Osmo Træfornyel Power-Gel er drypfri og derfor let at anvende - især på lodrette overflader. Geléen trænger dybt ind i træet og fjerner grå patina, og derefter genoprettes den friske, varme farvetone på træet igen.

Anbefalet brug:

Osmo Træfornyel Power-Gel anbefales til træterrasser, træbeklædning, udemøbler og lignende.

Indholdsstoffer:

Osmo Træfornyel Power-Gel indeholder bionedbrydelig oxalsyre (< 5%) og konserveringsmidler (C(M)IT/MIT). Dette produkt er fri for opløsningsmidler, formaldehyd, klorforbindelser og aminer.

Teknisk data:

Vægtfylde: 0.99-1.05 g/cm³

Viskositet: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, toxtropisk

Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring

Flammepunkt: ikke påkrævet

pH-værdi: >2,1

Opbevaring:

2 år eller længere, ved opbevaring i uåbnet original emballage. Må ikke udsættes for frost eller temperaturer over 30°C.

Forberedelse:

Fjern snavs fra det grålige træ; fugt derefter med vand. Osmo Træfornyel Power-Gel er klar til brug. Skal ikke fortyndes. Udfør en prøvebehandling, før du behandler træet med Osmo Træfornyel Power-Gel.



1 PÅFØRING

Påføring:

Påfør geléen i træets åreretning. Efter ca. 20 minutters reaktionstid, rengøres overfladen med Osmo Terrasse Rensebørste og skylles efter med meget vand. Efter tørring i ca. 48 timer, efterbehandles træet med en beskyttede behandling (f.eks. Osmo Naturel Olie-træbejdse, Terrasseolie, Country Colour). Til maskinel bearbejdning på terrasser anbefales at anvende Osmo Terrasse- og gulvrensemaskine.

Rengøring af værktøj:

Med sæbe og vand.

Tørretid:

Lad træet tørre grundigt (ca. 24-48 timer) før der påføres en ny overfladebehandling. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:

1 liter rækker til ca. 10 m² ved en påføring. Rækkeevnen afhænger væsentligt af træets tilstand/karakter. Alle oplysninger henviser til glatte og sløbne overflader. Andre overflader kan føre til ændring i rækkeevnen.

Bemærk:

Beskyt metalgenstande (f.eks. hængsler) og planter mod direkte kontakt (tildæk f.eks. pryd- og haveplanter med en presening).

Sikkerhed:

Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CMIT), blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT). Kan udløse allergisk reaktion. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Sikkerhedsdatablad kan



på anmodning rekvireres. Findes også på
www.welinoco.com

Indhold:
0,5 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l

Bortskaffelse:
Rester og emballage bortskaffes i
overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU
Affaldskode 07 06 99). Kun helt tom emballage kan
genbruges.

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste
viden i dag, dog uden en garanti for produktets egens-
kaber.

Version 06/21

Varianter:
6609 Farveløs