



Nem "click" montering



50 mm EPS isolering



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

DOLLE clickFIX® 56

GIVER EN LAVERE VARMEREGNING

0.64
U-valueTestet U-værdi:
0,64 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
0,62 W/(m²K)Reducere varmetab
med op til 86%Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kgNem montage og
udskiftning af lem
og stige

Vejer ca. 25% mindre

Nem at montere
Kan monteres af 1 person

- » Vejer omkring 25% mindre end traditionelle lofttrapper.
- » Nem "click" montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.
- » Isoleringen samt konstruktionen uden ramme i lemmen forhindrer varmetab.
- » Isoleret med 50 mm ekspanderet polystyren (EPS).

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
50 mm ekspanderet
polystyren (EPS)



Max. stigehøjde: 42,7 cm
fra underkant af karm
til top af lukket stige



Karm: Grantræ
Højde: 14 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ
Bredde: 6,9 cm



3 eller 4-delt stige
med 12 trin i bøgetræ




Lem tykkelse: 56 mm
Hvid HDF 2 x 3 mm
Farve: RAL 9010



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger



1	Varenr.	1039341	1039344	1039375
	DB-nr.	1626477	1626478	1609494
	Udvendige karm mål	54 x 99 cm	54 x 113 cm	67,6 x 117,5 cm
	Hulmål	55 x 101 cm	55 x 115 cm	70 x 120 cm
	Stigetype	4-delt	3-delt	3-delt

2



Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 274 cm

3



Udladning v/70°:
114,5 cm fra
bagkant af karm

4



Udklapning v/70°:
116,4 / 147,5 cm
fra bagkant af karm

5



Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 6,9 cm
Materiale: Bøgetræ



Mulighed: Forlænger-
led max. lofthøjde
321,2 cm / 14 trin

* Forlængerled er ikke muligt til
størrelse: 55 x 101 cm / varenr. 1039341

TILBEHØR**Varenr.****DB-nr.**

Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
Rød håndliste (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	1008990	1855729
Plastgerigt hvid, bredde 3,5 cm (max. karmål 70 × 120 cm)	1008970	1619629
Tætningsbånd af imprægneret polypropylen	3018000	5384135
Topkarm (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin	1007475	1947360
Toplæg (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS)	1007075	1947359
Forlængerled stige (47,2 cm / 3 trin) - max. lofthøjde 321,2 cm / 14 trin *	1009270	

* Forlængerled er ikke muligt til størrelse: 55 × 101 cm / varenr. 1039341