

Isola Murpap P Asfalt

Forhindrer fugt i at trænge op i konstruktionen

Beskrivelse :

Isola murpap består af en glasfilt- eller polyesterstamme som er imprægneret og belagt med SBS asfalt. Over og undersiden er sandbelagt. Produktet har en god styrke, og er vand- og diffusionstæt.



Brugsområde :

Anvendes som fugtbremse mod gulv og vægkonstruktioner

Lager :

Produktet skal oprejst, og beskyttes mod fugt og vedvarende soleksponering.

Godkendelser og Garanti

Montering :

Murpap udrulles på fundamentet og skæres med rent snit. Overlap skal være minimum 10 cm og samlinger klæbes med Isola Fugemasse eller Isola Isoklæber

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk



Isola Murpap P Asfalt

Produktdata		Værdi	Betegnelse	
Længde		15000	mm	

Varenummer	Bredde
530000	110 mm
530002	160 mm
530004	200 mm
530007	330 mm
530008	400 mm
530010	600 mm
530009	500 mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vandtæthed	EN-1928	-	W1
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	450

