

xella



Enkel vej til et lunt og skimmelfrit indeklima

Multipor® Isoleringssystem indvendig



multipor

Multipor er 100% mineralsk, diffusionsåben og sikrer både god varmeøkonomi og sundt byggeri uden råd og svamp

- Enkel tilpasning og montage uden tunge løft
- Nem færdiggørelse med filtsning og silikatmaling
- Høj isoleringsevne 0,040 W/mK
- Plademål 39 x 60 cm – og varm væg allerede ved 4 cm tykkelse
- Astma- og allergivenlig løsning
- Tåler kraftig fugtpåvirkning over kortere tid, optørres let efter eventuel vandskade
- Tør kælder med markedets måske reneste byggemateriale (kalk, sand og vand)



Montagevideo

- 1 Multipor Isoleringsplade
- 2 Multipor Letmørtel
- 3 Ytong Armeringsnet
- 4 Multipor Isoleringsstrimmel
- 5 Afslutning med silikatmaling



Multipor Isoleringssystemet består af bare 4 komponenter:

Multiporplader. Multipor Letmørtel, Ytong Armeringsnet og Multipor Isoleringsstrimmel. Multipor Letmørtel anvendes både til klæb, armeringspuds og filtsning – **Helt enkelt!**

Alt nødvendigt tilbehør og værktøj til montage af Multipor findes i Xella's produktprogram.

Find Xella's produktprogram og Multipor montageanvisninger på www.xella.dk

Xella Danmark A/S

Lysholt Allé 11, 7100 Vejle

tel: +45 75 89 50 66, www.xella.dk

Multipor® er registreret varemærke tilhørende Xella Group



multipor