

Flexitett

SBS-asfalt til forsegling af detaljer

Beskrivelse :

Flexitett består af en tyk måtte af SBS-klæbeasfalt. Ved opvarmning kan produktet formes og tilpasses hjørner, gennemføringer og andre detaljer, som skal dækkes med asfalttagbelægning. Produktet leveres både på rulle og som en færdig tilpasset firkant på 20×20 cm



Brugsområde :

Flexitett bruges til forsegling ved gennemføringer, hjørner og andre detaljer i forbindelse med tagdækning med asfalttagbelægning eller underlagsbelægning.

Lager :

Produktet opbevares på et jævnt underlag og bør ikke udsættes for direkte sollys.

Godkendelser og Garanti

Montering :

Før montering laves en firkant, som dækker et passende område rundt om detaljen. Derefter tilpasses firkanten til den detalje, der skal forsegles. Til dette kan man bruge en skarp kniv eller saks. Ved let opvarmning bliver produktet fleksibelt og kan nemt formes og forsegles til underlaget. Tagbelægningen tilpasses detaljen, lægges i overlap og svejses til sidst fast til Flexitett-firkanten. Se særskilt monteringsanvisning.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Tilbehør til :

Isola Kraftunderlag SK 1x10
Isola Kraftunderlag1x10m



Flexitett

Varenummer	Type
550305	Lapp
550301	Rull

