

Artikelnummer	0 601 065 600
EAN	4053423303315
4 x batteri 1,5 V LR6 (AA)	✓
Alkalisk batteriadapter	✓
Lasermåltavle	✓
Lomme	✓
Universalholder LB 10 Professional	✓




Tekniske data

Beskrivelse

Branche	Byggeri Elektriker Metalblå Sanitær-, varme- og klimateknik Snedker og tømrer
---------	---

Tekniske data

Batterispænding	3,7 V
Laserdiode	500-540 nm, < 10 mW
Driftstemperatur	-10 – 50 °C
Opbevaringstemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbejdsområde, værdi	20 m
Arbejdsområde	op til 20 m
Nivelleringspræcision	± 0,3 mm/m* (* plus brugsafhængig afvigelse)
Selvnivelleringsområde	± 4°
Nivellerings tid	4 s
Støv- og stønkbeskyttet	IP 65
Strømforsyning	3,7-V-lithium-ion-batteri (3000 mAh) 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	8 h (lithium-ion) og 6 h (4 x AA) i indstilling med krydslinjer
Stativ-gevind	1/4"
Vægt, ca.	0.56 kg
Farve laserlinje	grøn
Projektion	2 linjer



Salgsoplysninger

Positionering

- Lettere nivellering med vores robuste linjelaser

Brugerydelse

- IP65-klassificering og gummiforstærket kabinet til støv- og vandtæthed
- Det U-formede laservinduet giver en bredere blæservinkel til den vandrette linje
- Den dobbelte strømkilde sikrer, at du kan skifte mellem BA 3.7V 3.0Ah XL-lithium-ion-batteriet og alkaliske AA-batterier, så du undgår nedetid